Producto:

Reductor de Velocidad EASY RIDER

Dimensiones:

Largo = **1.83 m.**
Ancho = **0.305 m.**
Alto = **0.057m.**
Peso = **23.0 Kg.**

ESPECIFICACIONES

Material:

Compuesto moldeado por compresión de hule reciclado 100% y prepolímero de poliuretano

Propiedades físicas del compuesto de hule:

a) Densidad: 0.6 oz/pulgada cúbica (ASTM C642)
b) Dureza con durómetro: 70A ± 7 (ASTM D2240)
c) Esfuerzo tensionante: 300 psi (ASTM D412)
d) Deformación a la compresión: 7% a 70 psi, 68°F (ASTM D575)
e) Temperatura de fragilidad: -40°F (ASTM D746)
f) Congelamientos y descongelamiento al ser expuesto a químicos descongelantes sin pérdida después de 50 ciclos (ASTM C672)
g) Coeficiente de expansión térmica: 8 x10-5 in/in/°F (ASTM C531)
h) Mojado por 70 horas a 158°F (ASTM D573):
- mantuvo su dureza 100% (± 5%)
- esfuerzo de compresión 100% (± 5%)
- esfuerzo de tensión 100% (± 5%)
- retuvo su elongación 100% (± 5%)

Acabado:

Negro con cintas reflejantes moldeadas en amarillo.

Componentes:

Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones (NR, SBR)
Prepolímero de poliuretano para granulado del hule
Reflectores de “ojo de gato”
Cinta de marcado amarilla o blanca de alta duración y reflectiva moldeada en el tope

La información mostrada en esta hoja de datos es proporcionada por GNR Technologies y GNR Mexico.

GARANTIA

1 año en el tope y 6 meses en la cinta reflejante sobre defectos de fabricación.

Carretera Rio Bravo - Reynosa con Brecha 109 S/N
Col. Primero de Mayo. Cd. Rio Bravo, Tamaulipas. CP. 88940
T y F. (899) 934 26 77 | 01 800 202 48 24
E. contacto@fortavial.com